

ANFRAGE
Personenaufzug mit verringerter Geschwindigkeit
Typ BRKT / MyLift

Firma / Name

Datum

Bauvorhaben

Liefertermin

Typ BRKT MyLift

Verwendung Personentransport Personen/Lastentransport Güteraufzug

Installation innen außen
öffentlicher Bereich Privatnutzung

Förderhöhe mm

Anzahl Haltestellen **Anzahl Zugänge**

Schachtkopf mm (min. 2500 mm) **Schachtgrube** mm (min. 120 mm)

Kabineninnenabmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) x x mm

Kabinenwände Stahl lackiert nach RAL Laminat HPL
Edelstahl gebürstet Edelstahl mustergewalzt

Bodenbelag PVC-Belag Alutränenblech Edelstahltränenblech andere

Beleuchtung LED-Panel LED Punktstrahler andere

Bedientableau horizontal vertikal

Kabinentüre automatisch teleskopisch links/rechtsöffnend
2-teilig 3-teilig
automatische Falttüre zentralöffnend
Abmessungen x mm (lichte Breite x Höhe)
Stahl lackiert nach RAL Edelstahl gebürstet
Glaseinsatz voll verglast

Schachttüren automatisch teleskopisch links/rechtsöffnend
2-teilig 3-teilig
Drehtüre halbautomatisch
Abmessungen x mm (lichte Breite x Höhe)
Stahl lackiert nach RAL Edelstahl gebürstet
Glaseinsatz voll verglast

Schacht gemauert/Stahlbeton
Innenabmessungen x mm (szer. x głęb.)

Stahlgerüst Aufstellung direkt am Gebäude
freistehend im Abstand vom Gebäude mm
Wände verglast Sandwichpaneel Fassadenplatten
Anzahl verkleideter Wände

Zusätzliche Angaben